

Technische fiche :

# **MESTVORK MET KLEM (COMPACTE MACHINES)**



## **Benefits**

- Werktuig ontworpen voor landbouwtoepassingen.







## **Technical characteristics**

- Grijper opent volledig om efficiënt te werken.  
- Robuuste tanden.



| Hoedanigheid                   |     | FMG 2140 / 760 (a) | FMG 2140 / 760 (b) | FMG 2150 |
|--------------------------------|-----|--------------------|--------------------|----------|
| Stapelcapaciteit (l)           |     | 760                | 760                | 860      |
| <b>Gewicht en afmetingen</b>   |     |                    |                    |          |
| Totale hoogte (mm)             | h17 | 796                | 796                | 851      |
| Breedte (mm)                   |     | 2140               | 2140               | 2150     |
| Diepte (mm)                    | p5  | 1028               | 1028               | 1032     |
| Gewicht (kg)                   |     | 310                | 310                | 365      |
| <b>Operationele parameters</b> |     |                    |                    |          |
| Tanden / Vingers               |     | 4 / 11             | 4 / 11             | 8 / 11   |

| Machine compatibiliteit |  | FMG 2140 / 760 (a) | FMG 2140 / 760 (b) | FMG 2150  |
|-------------------------|--|--------------------|--------------------|-----------|
| All-Tach® Narrow        |  | -                  | -                  | -         |
| All-Tach®               |  | N700261            | N51502059          | N51502510 |
| 4 point Carriage        |  | -                  | -                  | N51502629 |
| Euro Carriage           |  | -                  | -                  | N51502588 |
| 2100 RT NXT:3           |  | -                  | X                  | -         |
| 3300 V NXT:2            |  | X                  | -                  | -         |
| 4200 V                  |  | X                  | -                  | -         |
| AL750                   |  | -                  | -                  | X         |
| MLA 7-75 H-Z            |  | -                  | -                  | X         |

| TABEL VAN SYMBOLEN  |                           |   |                            |   |  |
|---|---------------------------|---|----------------------------|---|--|
|  | Geen aanleg vereist       |  | Hydraulische leiding       |  | Hydraulische retour naar tank                    |
|  | Elektrische voorbereiding |  | Voorpositionering platform |  | Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter |



**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes