

Technische fiche :

JIB MET 2 HAKEN



Benefits

- Robuuste en eenvoudige oplossing voor opgehangen lasten.
- Jib uitgerust met 2 haken past zich aan aan iedere bouwplaats







Technical characteristics

- 2 verschillende capaciteiten aangegeven op de jib in functie van het verstek.
- Veiligheid: de jib is uitgerust met gehomologeerde en zelfsluitende draaihaken.

Technische kenmerken		P 4000	P 6000
Distance to center of gravity (mm)		785	950
Hoedanigheid			
Max. bereik (mm)		708	808
Capaciteit (kg)		4000	6000
Capaciteit 2 (kg)		1200	2000
Max bij reiken 2 (mm)		2708	2708
Gewicht en afmetingen			
Totale lengte (mm)	i1	2838	2838
Totale hoogte (mm)	h17	625	625
Breedte (mm)		830	830
Gewicht (kg)		210	282
Operationele parameters			
Machine-apparatuur		✕	✕

Machine compatibiliteit	P 4000	P 6000
Referentienummer	653226	-
MT 730 H	X	-
MT 733 Easy	X	-
MT 930 H	X	-
MT 930 HA	X	-
MT 933 Easy	X	-
MT 1033 easy	X	-
MT 1135 easy ST5	X	-
MT 1135 H easy ST5	X	-
MT 1135 HA Easy ST5	X	-
MT 1440 A	X	-
MT 1440 HA	X	-
MT 1840 A	X	-
MT 1840 easy ST5	X	-
MT 1840 HA	X	-
MT-X 1440	X	-
MT-X 1440 A	X	-
MT-X 1840	X	-
MT-X 1840 A	X	-
MXT 840 K	X	-
MXT 840 P	X	-
MXT 1740 K	X	-
MXT 1740 P	X	-
MLT 845-100 H OLD	-	X
MLT 845-120 OLD	-	X
MLT-X 845-120 OLD	-	X
MLT-X 845-120 H OLD	-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	X	-
MT 1135 OLD	X	-
MT 1440 OLD	X	-
MT 1840 OLD	X	-
Referentienummer E-RECO	921321	921322
MRT 1645 75	X	X
MRT 1645 115	X	X
MRT 1845 75	X	X
MRT 1845 115	X	X
MRT 2145 115	X	X
MRT 2260	X	X
MRT 2545 115	X	X
MRT 2570	X	X
MRT 2660	X	X
MRT 3060	X	X
MRT 3570	X	X
MRT 3570 ES	X	X
MRT-X 1645	X	X
MRT-X 1845	X	X
MRT-X 2145	X	X
MRT-X 2260	X	X
MRT-X 2545	X	X
MRT-X 2570	X	X
MRT-X 2660	X	X
MRT-X 3060	X	X
MRT-X 3570	X	X
MRT-X 3570 ES	X	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	X	-

Machine compatibiliteit	P 4000	P 6000
MRT 2150 Privilege Plus OLD	X	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	X	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD	X	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD	X	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 1640 Easy 360° OLD	X	-
MRT-X 1640 Easy 400° OLD	X	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	X	-
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	X	-
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	X	-
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	X	-

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes