

Technische fiche :

# **MLA 7-75 H-Z**

---



Hoedanigheid		Metrisch
Statische kieplading met bak (recht)		3378 kg
Statische kieplading met bak (volledige omwenteling)		2621 kg
Statische kieplading met vorken (recht)		2741 kg
Statische kieplading met vorken (volledige omwenteling)		2174 kg
Max. hoogte van het draaipunt van de arm	h35	3.47 m
Max. hefhoogte (onder de vorken)	h3	3.28 m
Lostrekkracht aan de bak		5906 daN
Gewicht en afmetingen		
Onbelast gewicht (met vorken) met overkapping met 4 palen		4781 kg
Onbelast gewicht (met vorken)		4953 kg
Bodemwijdheid machine	m4	0.31 m
Overall length to carriage (without hitch)	l3	4.44 m
Wielbasis (y)	y	2.06 m
Totale breedte van overkapping met 4 palen	b22	1.28 m
Totale breedte cabine	b4	1.28 m
Totale breedte (over banden)	b1	1.74 m
Totale hoogte met FOPS verwijderd en ROPS ingeklapt	h36	1.99 m
Totale hoogte met overkapping met 4 palen	h38	2.48 m
Totale hoogte met cabine	h17	2.48 m
Graafhoek	a4	45 °
Storhoek	a5	45 °
Schamierhoek		45 °
Motor		
Merk		Deutz
Antivervuilingsnormen		Stage 3B
Motormodel		TD_3_6_L4
Aantal cilinders / Capaciteit van cilinders		4 - 3600 cm <sup>3</sup>
I.C. Motorvermogen / Vermogen (kW)		74.3 Hp / 55.4 kW
Max. koppel / Motorkoppel		330 Nm / 1600 rpm
Motorkoelingsysteem		2 radiatoren water hydraulische olie
transmissie		
Type		Hydrostatisch
Aantal versnellingen (vooruit / achteruit)		2 / 2
Rijsnelheid (belast)		20 km/h
Max. verplaatsingssnelheid (kan variëren volgens de toepasselijke reglementering)		30 km/h
Differentieelslot		Machinevergrendeling achter- en voorzijde
Handrem		Handmatig
hydraulisch		
Pomptype		Tandwielpomp
Hydraulisch debiet - Hydraulische druk		70 l/min / 200 Bar
Hoog debietoptie (l/min)		110 l/min
Aandrijfdruk hydraulisch systeem		380 Bar
Tankinhoud		
Hydraulische olie		74 l
Inhoud brandstoftank		102 l
Geluid en trillingen		
Trillingen op het geheel handen/amen		< 2.5 m/s <sup>2</sup>
Diverse		
Veiligheid cabinehomologatie		Cab ROPS - FOPS Level 1




## Opties / afwerkingen

S: Serie / O: Optie/ - : Niet beschikbaar

	Essential	Classic	Premium
Lifting function			
Armophanging "CRC"	O	O	S
Hydraulische vergrendeling hulpstuk	S	S	S
Operator station			
Air conditioning with manual adjustment	-	O	-
Gesloten cabine met verwarming	-	S	S
Luchtvoorfilter	S	S	S
Luifel	S	-	-
Manual air conditioning	-	-	S
Mechanical cloth seat (KAB)	S	S	-
Stoel met luchtvering	-	O	S
Tuner car radio (50 W)	-	S	S
Verstelbare en telescopische stuurkolom	S	S	S
Vloemat	S	S	S
Motorization/Power			
Continue stroomhydrauliek	S	S	S
Derde snelheid	O	O	S
Hand throttle	S	S	S

	Essential	Classic	Premium
Hydraulische leiding hulpstuk	S	S	S
Snelheidsregeling	0	0	S
<b>Lighting</b>			
Complete wegverlichting	0	S	S
Flat Led Rotating Beacon	0	0	0
Ledwerkverlichting voor en achter (x 4: 2 voor + 2 achter)	S/0**	0	S
Luzes de trabalho dianteiras e traseira (x4: 2 dianteiras + 2 traseiras)	S	S	-

# Tekening met afmetingen





 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.

MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes