

Technische fiche :

BALENVORK



Benefits



- Eenvoudige en efficiënte oplossing om vierkante balen te manipuleren.
- Tegelijk manipuleren van 1 of 4 balen (hoogte 800 mm).
- Goede grip op de balen.
- FB950/700 : met lastenbeschermerk voor een betere stabiliteit van de lading.
- Accessoire aangepast voor wegverkeer.

Technical characteristics

- Capaciteit van 700 tot 1700 kg.
- Vouwbare bajonettanden (zonder gereedschap) voor wegtransport.
- Hoogste deel van het onderstel, eenvoudige interventies onder het dak.
- Steuntanden op het hoger gedeelte van het kader.
- 2 tanden, Ø 35 mm, werklengte van 950 mm.
- 4 tanden, Ø 45 mm, werklengte van 1010 mm.

Hoedanigheid		FB 950 / 700 LB	FB 1900 / 1700
Capaciteit (kg)		700	1700
Gewicht en afmetingen			
Totale lengte (mm)	l1	1277	1341
Lengte vorken (mm)	l	950	1010
Breedte over vorken (mm)	b5	953	600
Totale hoogte (mm)	h17	952	2236
Breedte (mm)		1127	1878
Gewicht (kg)		86	215
Operationele parameters			
Machine-apparatuur		✕	✕
Tanden		2	4

Machine compatibiliteit		FB 950 / 700 LB	FB 1900 / 1700
Referentienummer		52595597	790699
ALT950		-	X
ALT950		-	X
MLA-T 533-145 V+ - ST5		-	X
MLT 420-60 H		X	-
MLT 625-75 H		-	X
MLT 630-115		-	X
MLT 630-115 V		-	X
MLT 630-115 V CP		-	X
MLT 635-130 PS+		-	X
MLT 635-140 V+		-	X
MLT 730-115 V		-	X
MLT 730-115 V CP		-	X
MLT 733-115		-	X
MLT 733-115 LSU		-	X
MLT 841-145 PS+		-	X
MLT 940-140 V+		-	X
MLT 961-160 V+ L		-	X
MLT 1041-145 PS+L		-	X
MLFX 625-75 H		-	X
MLFX 732		-	X
MLFX 735 T LSU		-	X
MLFX 841 - 145 PS+		-	X
MLFX 961-160 V+ L		-	X
MLFX 1041-145 PS+L		-	X
MTX 625 H		-	X
MLT 630-105 ST4 OLD		-	X
MLT 630-105 V CP ST4 OLD		-	X
MLT 630-105 V ST4 OLD		-	X
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD		-	X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD		-	X
MLT 730-115 V CP ST4 OLD		-	X
MLT 730-115 V ST4 OLD		-	X
MLT 733-115 LSU ST4 OLD		-	X
MLT 733-115 ST4 OLD		-	X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD		-	X
MLT 840-145 PS+ OLD		-	X
MLT 961-145 V+ L OLD		-	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD		-	X
MLFX 840-140 PS+ OLD		-	X
MLFX 961-145 V+ L OLD		-	X
MLFX 1040-140 PS+ L OLD		-	X

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes