

Technische fiche :

# WERKKOOI MET LIER








## Benefits

- Uitstekende prestaties voor toepassingen van bekleden en onderhoud.
- Een compromisloze veiligheid en een ongeëvenaarde efficiëntie.
- Een robuuste gegalvaniseerde structuur voor een lange levensduur.
- Antislip metalen vloer. De uitschuifbare zijpanelen zijn onafhankelijk.
- Manueel positioneren van de jib en de lier.
- De hydraulische jib en het hijsen met de lier, zorgt ervoor dat de last niet in kooi getrokken wordt.

## Technical characteristics

- 450 kg of 600 kg voor de werkkooi + 450 kg of 300 kg voor de lier = 900 kg capaciteit in totaal.
- 2 verschillende liercapaciteiten / koppel capaciteit voor de werkkooi.
- Hydraulisch lier bevestigd op de draaiende giek (manueel) ophebaar (hydraulisch) en telescopisch (manueel).
- Draaibare werkkooi +/- 90° langs beide kanten.
- Gehomologeerd voor 3 personen.
- Overbelastingssensor op de werkkooi & overbelastingssensor op de lier.
- Mouwen voor de verplaatsingen op de werf.

Technische kenmerken		NAC ARG 450kg / 450kg	NAC ARG 600kg / 300kg	ORH 3M 600kg / 300kg	PSE 3000 / 600D + W300 / 41M	PSE 4000 / 450D + W450 / 35M	PSE 4000 / 600D + W300 / 41M
Distance to center of gravity (mm)		1145	1060	980	1171	1187	1145
<b>Hoedanigheid</b>							
Capaciteit (kg)		450	300	300	300	450	300
Capaciteit met personen inbegrepen (kg)		450	600	600	600	450	600
Aantal personen		3	3	3	3	3	3
<b>Gewicht en afmetingen</b>							
Totale lengte (mm)	l1	2206	2206	2301	2261	2261	2206
Totale hoogte (mm)	h17	2678	2743	2608	2723	2723	2708
Minimale breedte (mm)		2259	2259	3190	2281	2281	2250
Maximale breedte (mm)		3993	3993	-	4387	4387	3988
Gewicht (kg)		1330	1330	1190	-	1330	1330
Lengte kabel (mm)		35000	41000	30000	41000	35000	41000
Kabellus		Direct	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct
<b>Operationele parameters</b>							
Machine-apparaat							
Rotatie 1		90	90	90	90	90	90
Rotatie 2		90	90	90	90	90	90

Machine compatibiliteit		NAC ARG 450kg / 450kg	NAC ARG 600kg / 300kg	ORH 3M 600kg / 300kg	PSE 3000 / 600D + W300 / 41M	PSE 4000 / 450D + W450 / 35M	PSE 4000 / 600D + W300 / 41M
Referentie E-RECO (niet-standaard)		-	939155	-	-	-	-
Referentienummer E-RECO		914440	923336	53004852	52719256	52719258	52719257
MRT 1645 75		-	-	-	-	X	X
MRT 1645 115		-	-	-	-	X	X
MRT 1845 75		-	-	-	-	X	X
MRT 1845 115		-	-	-	-	X	X
MRT 2145 115		-	-	-	-	X	X
MRT 2260		-	-	-	X	X	X
MRT 2545 115		-	-	-	-	X	X
MRT 2570		-	-	-	-	X	X
MRT 2660		-	-	-	X	X	X
MRT 3060		-	-	-	X	X	X
MRT 3570		-	-	-	X	X	X
MRT 3570 ES		-	-	-	X	X	X
MRT-X 1645		-	-	-	-	X	X
MRT-X 1845		-	-	-	-	X	X
MRT-X 2145		-	-	-	-	X	X
MRT-X 2260		-	-	-	X	X	X
MRT-X 2545		-	-	-	-	X	X
MRT-X 2570		-	-	-	-	X	X
MRT-X 2660		-	-	-	X	X	X
MRT-X 3060		-	-	-	X	X	X
MRT-X 3570		-	-	-	X	X	X
MRT-X 3570 ES		-	-	-	X	X	X
MRT 1640 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		-	X	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		-	X	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		-	X	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S1 400° <b>OLD</b>		-	X	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		-	X	-	-	-	-
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	X	-	-	-	-
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	X	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		-	X	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		-	X	-	-	-	-
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	X	-	-	-	-
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	X	-	-	-	-
MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	X	-	-	-	-
MRT-X 1440 Easy 400° <b>OLD</b>		-	X	-	-	-	-
MRT-X 1640 Easy 360° <b>OLD</b>		-	X	-	-	-	-
MRT-X 1640 Easy 400° <b>OLD</b>		-	X	-	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>		-	X	-	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>		-	X	-	-	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	X	-	-	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	X	-	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>		-	X	-	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>		-	X	-	-	-	-
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	X	-	-	-	-
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	X	-	-	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	X	-	-	-	-
<b>Referentienummer E-RECO 2</b>		939246	939245	-	-	-	52727781
MHT 10135 ST5		-	-	-	-	-	X
MHT 10160 ST5		-	-	-	-	-	X
MHT 10200 ST5		-	-	-	-	-	X
MHT 11250 ST5		-	-	-	-	-	X
MHT-X 10135 ST3A		-	-	-	-	-	X

Machine compatibiliteit	NAC ARG 450kg / 450kg	NAC ARG 600kg / 300kg	ORH 3M 600kg / 300kg	PSE 3000 / 6000 + W300 / 41M	PSE 4000 / 4500 + W450 / 35M	PSE 4000 / 6000 + W300 / 41M
MHTX 10160 ST3A	-	-	-	-	-	X
MHTX 10200 ST3A	-	-	-	-	-	X
MHTX 11250 ST3A	-	-	-	-	-	X
MHT 10130 <b>OLD</b>	X	X	-	-	-	-
MHT 10180 <b>OLD</b>	X	X	-	-	-	-
MHT 10230 <b>OLD</b>	X	X	-	-	-	-
<b>Compatibiliteit mogelijk op aanvraag : contacteer uw dealer voor meer informatie</b>						
MRT 1640 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>		-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		-	-	-	-	-
MRT-X 1440 Easy 400° <b>OLD</b>		-	-	-	-	-
MRT-X 1640 Easy 360° <b>OLD</b>		-	-	-	-	-
MRT-X 1640 Easy 400° <b>OLD</b>		-	-	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>		-	-	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>		-	-	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>		-	-	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>		-	-	-	-	-

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes