

Technische fiche :

# 4 IN 1 BAK








## Benefits

- Veelzijdige en heel robuuste schepbak.
- Ontworpen om verscheidene werken uit te voeren: laden en lossen, materiaal duwen, grond nivelleren, putten vullen of objecten klemmen.

## Technical characteristics







- 4 in 1 bak aangepast voor de verhandeling van materialen met een densiteit  $\leq 2,1$ .
- Geschroefd tegenmes achteraan om te nivelleren.
- De klauwen aan de achterkant van het bewegende gedeelte helpen om cilindrische voorwerpen zoals palen, buizen, enz... te manipuleren.
- Versterkte structuur (basis, mes en zijkanten).

Technische kenmerken		B4x1 340 / 1500	CB4x1 400L / 1500	CB4x1 700L / 1950	CB4x1 850L / 2300	CB4x1 900L / 2450
Distance to center of gravity (mm)		228	439	364	374	380
Hoedanigheid						
Stapelcapaciteit (l)		336	402	700	849	899
Slagcapaciteit (l)		263	313	524	628	672
Gewicht en afmetingen						
Totale lengte (mm)		l1 976	1106	1107	1107	1110
Totale hoogte (mm)		h17 855	899	890	890	890
Breedte (mm)		1525	1525	1950	2300	2450
Diepte (mm)		p5 789	1002	887	887	889
Gewicht (kg)		341	535	608	682	714
Operationele parameters						
Machine-apparatuur						
Hydraulisch systeem		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Tanden		4	4	5	6	7

Machine compatibiliteit	B4x1 340 / 1500	CB4x1 400L / 1500	CB4x1 700L / 1950	CB4x1 850L / 2300	CB4x1 900L / 2450
Referentienummer	-	52551750	751402	751401	751465
Referentienummer TSDL	-	-	-	52000367	52000368
Referentievorkenbord schranklader	52707200	52000785	-	-	-
4 point Carriage	52742064	-	-	-	-
Euro Carriage	52742065	-	-	-	-
GCT 3-14	X	-	-	-	-
GCT 3-14 +	X	-	-	-	-
MLT 420-60 H	-	X	-	-	-
MLT 625-75 H	-	-	X	-	-
MLT 635-130 PS+	-	-	-	-	X
MLT 635-140 V+	-	-	-	-	X
MLT 733-115	-	-	-	-	X
MLT 733-115 LSU	-	-	-	-	X
MLT 737-130 PS+	-	-	-	-	X
MLT 741-130 PS+	-	-	-	-	X
MLT 741-140 V+	-	-	-	-	X
MLT 841-145 PS+	-	-	-	-	X
MLT 940-140 V+	-	-	-	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	-	-	-	X
MLFX 625-75 H	-	-	X	-	-
MLFX 735 T LSU	-	-	-	-	X
MLFX 737-130 PS+	-	-	-	-	X
MLFX 741-140 V+	-	-	-	-	X
MLFX 841 - 145 PS+	-	-	-	-	X
MLFX 1041-145 PS+L	-	-	-	-	X
MT 420 H	-	X	-	-	-
MT 625 HA	-	-	X	-	-
MT 730 H	-	-	X	-	-
MT 733 Easy	-	-	-	-	X
MT 930 H	-	-	X	-	-
MT 930 HA	-	-	X	-	-
MT 933 Easy	-	-	-	-	X
MT 1033 easy	-	-	-	-	X
MT 1135 easy ST5	-	-	-	-	X
MT 1135 H easy ST5	-	-	-	-	X
MT 1135 HA Easy ST5	-	-	-	-	X
MT 1135 ST5	-	-	-	-	X
MT 1335	-	-	-	-	X
MT 1335 easy ST5	-	-	-	-	X
MT 1335 H easy ST5	-	-	-	-	X
MT 1335 HA easy ST5	-	-	-	-	X
MT 1335 ST5	-	-	-	-	X
MT 1440 A	-	-	-	X	X
MT 1440 A ST5	-	-	-	X	X
MT 1440 easy ST5	-	-	-	X	X
MT 1440 HA	-	-	-	X	X
MT 1440 HA ST5	-	-	-	X	X
MT 1440 ST5	-	-	-	X	X
MT 1840 A	-	-	-	X	X
MT 1840 A ST5	-	-	-	X	X
MT 1840 easy ST5	-	-	-	X	X
MT 1840 HA	-	-	-	X	X
MT 1840 HA ST5	-	-	-	X	X
MT 1840 ST5	-	-	-	X	X
MTFX 420 H	-	X	-	-	-
MTFX 625 H	-	-	X	-	-
MTFX 733	-	-	-	-	X
MTFX 1033	-	-	-	-	X

Machine compatibiliteit	B4x1 340 / 1500	CB4x1 400L / 1500	CB4x1 700L / 1950	CB4x1 850L / 2300	CB4x1 900L / 2450
MTX 1440	-	-	-	X	X
MTX 1440 A	-	-	-	X	X
MTX 1840	-	-	-	X	X
MTX 1840 A	-	-	-	X	X
MXT 840 K	-	-	-	-	X
MXT 840 P	-	-	-	-	X
MXT 1740 K	-	-	-	-	X
MXT 1740 P	-	-	-	-	X
RS 4-14 Gen: 3	-	X	-	-	-
ULM 412 H	X	-	-	-	-
ULM 412 H	X	-	-	-	-
ULM 415 H	X	-	-	-	-
ULM 415 H	X	-	-	-	-
MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MLT 845-100 H <b>OLD</b>	-	-	-	X	X
MLT 845-120 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X
MLTX 840-140 PS+ <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MLTX 845-120 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X
MLTX 845-120 H <b>OLD</b>	-	-	-	X	X
MT 1135 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MT 1440 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X
MT 1840 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X

## TABEL VAN SYMBOLEN

	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes