

Technische fiche :

# **DIEP UITBREIDBAAR PLATFORM**





---




---


## **Technical characteristics**

- 2m deep platform to facilitate the handling of bulky loads in the platform.
- Interesting for asbestos removal and 2nd fix applications- easy access & significant space to place tiles.

Hoedanigheid	NAC 2 2.5 / 4m 1000kg	ORH 2 2.5 / 4m 700kg	PFE 4000 / 1000 FD	PSE 4000 / 700 FD
Capaciteit met personen inbegrepen (kg)	1000	700	1000	700
Aantal personen	3	3	3	3
Gewicht en afmetingen				
Minimale breedte (mm)	2500	2500	2500	2500
Maximale breedte (mm)	4000	4046	4000	4046
Gewicht (kg)	1000	1300	1000	1300
Operationele parameters				
Machine-apparatuur				
Werkbereik (mm)	2000	2000	2000	2000
Rotatie 1	-	80	-	80

Machine compatibiliteit	NAC 2 2.5 / 4m 1000kg	ORH 2 2.5 / 4m 700kg	PFE 4000 / 1000 FD	PSE 4000 / 700 FD
Referentienummer E-RECO	921355	921358	52719265	52719266
MRT 1645 75	-	-	X	X
MRT 1645 115	-	-	X	X
MRT 1845 75	-	-	X	X
MRT 1845 115	-	-	X	X
MRT 2145 115	-	-	X	X
MRT 2260	-	-	X	X
MRT 2545 115	-	-	X	X
MRT 2570	-	-	X	X
MRT 2660	-	-	X	X
MRT 3060	-	-	X	X
MRT 3570	-	-	X	X
MRT 3570 ES	-	-	X	X
MRT-X 1645	-	-	X	X
MRT-X 1845	-	-	X	X
MRT-X 2145	-	-	X	X
MRT-X 2260	-	-	X	X
MRT-X 2545	-	-	X	X
MRT-X 2570	-	-	X	X
MRT-X 2660	-	-	X	X
MRT-X 3060	-	-	X	X
MRT-X 3570	-	-	X	X
MRT-X 3570 ES	-	-	X	X
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	X	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	X	-	-
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	-	-
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	X	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	X	-	-
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	-	-
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	-	-
MRT-X 2145 Easy 360° <b>OLD</b>	X	X	-	-
MRT-X 2145 Easy 400° <b>OLD</b>	X	X	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	-	-
MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>	X	X	-	-
MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>	X	X	-	-
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	-	-
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	-	-
<b>Compatibiliteit mogelijk op aanvraag : contacteer uw dealer voor meer informatie</b>				
MSI 35 ST5	-	-		-

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes