

Technische fiche :


ME 316



		Technische kenmerken		Metrisch	
1.1	Fabrikant				Manitou
1.2	Naam model				ME 316
1.3	Stroombron				Elektrisch
1.4	Type operator				Zittend
1.5	Max. capaciteit	Q			1600 kg
1.6	Lastwaartepunt	c			500 mm
1.8	Laadafstand, midden van de aandrijfas tot vork	x			355 mm
1.9	Wielbasis (y)	y			1358 mm
		Weight			
2.1	Eigen gewicht				3120 kg
2.2	Voorasbelasting (belast) / Achterasbelasting (belast)				4100 kg / 620 kg
2.3	Gewicht vooras onbelast / achteras onbelast				1440 kg / 1680 kg
		Banden			
3.1	Uitrusting banden				PPS
3.2	Afmetingen voorwielen				18x7-8
3.3	Afmetingen achterwielen				15x4,5-8
3.5	Aantal voorwielen / achterwielen				2 / 1
3.5.2	Aantal aandrijfwielen				2
3.6	Spoorbreedte vooraan	b10			910 mm
3.7	Achterwielmeter	b11			175 mm
		Dimensions			
4.1	Tilgraad van mast vooruit (graden) / achteruit (graden)	α / β			5.5 / 6.5
4.7	Hoogte van de beschermkooi (cabine)	h6			2040 mm
4.8	Hoogte van de stoel	h7			1000 mm
4.12	Hoogte van de trekhaak	h10			500 mm
4.19	Totale lengte	l1			2968 mm
4.20	Lengte tot voorzijde van de vorken	l2			1898 mm
4.21	Totale breedte	b1			1086 mm
4.22	Vorkgedeelte / Breedte vorken / Lengte vorken	s / e / l			35 mm x 100 mm / 1070 mm
4.23	Vorkenbord volgens norm DIN 15173 A/B				FEM 2A
4.24	Breedte vorkenbord	b3			1000 mm
4.31	Bodemvrijheid onder de mast	m1			100 mm
4.32	Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2			110 m
4.35	Draaicirkel	Wa			1555 mm
		Prestatie			
5.1	Rijsnelheid (belast / onbelast)				16 km/h / 18 km/h
5.2	Hefsnelheid (belast / onbelast)				0.4 m/s / 0.47 m/s
5.3	Verlagingsnelheid belast / Verlagingsnelheid (onbelast)				0.46 m/s / 0.44 m/s
5.5	Trekkracht / Trekkracht van de trekstang (onbelast)				750 daN / 772 daN
5.7	Hellingvermogen - belast / onbelast				16 % / 18 %
5.10	Bedrijfsrem				Oliebad
		Motor			
6.1	Number of drive motor / Vermogen rijmotor (S2 60 min)				2 / 9.5 kW
6.2	Hefmotorvermogen bij S3 15%				8.6 kW
6.3	Batterij volgens DIN 43531/35/36 A, B, C				DIN43531 A

6.4
6.6
8.1
8.2
8.3
8.4

Motor	
Batterij / Batterijcapaciteit	48 V / 575 Ah
Energiegebruik	4.3 kW/h
Diverse	
Type snelheidsregeling	Elektronisch
Hydraulische werkdruk voor hulpstukken	180 Bar
Oliedebiet voor toebehoren	35 l/min
Geluidsniveau ter hoogte van oor bestuurder gemeten/gegarandeerd	< 70 dB(A)



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.

MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes