

Technische fiche :

ORIENTEERBARE BORSTEL (COMPACTE MACHINES)



Benefits

- Veeg doeltreffend elk ondergrond om vuiligheid en stof te verwijderen.
- Robuust gebouwd, hydromotor met rechtstreekse aandrijving.

Technical characteristics

- Draaibaar 30 ° naar links/rechts.

Gewicht en afmetingen		SCA 1330	SCA 1530	SCA 1680	SCA 1750	SCA 1850	SCA 1900	SCA 2080 (a)	SCA 2080 (b)
Totale hoogte (mm)	h17	684	684	684	684	684	684	684	684
Breedte (mm)		1448	1753	1908	1753	2078	1908	2078	2078
Diepte (mm)	p5	1331	1331	1331	1331	1331	1331	1331	1331
Gewicht (kg)		360	400	410	390	420	400	410	410
Operationele parameters									
Horizontal angle (°)		30	30	30	30	30	30	30	30

Machine compatibiliteit		SCA 1330	SCA 1530	SCA 1680	SCA 1750	SCA 1850	SCA 1900	SCA 2080 (a)	SCA 2080 (b)
All-Tach® Narrow		N004039	N004040	-	-	-	-	-	-
All-Tach®		-	-	N004042	N51502366	N004043	N51502366	N51502370	N51502496
4 point Carriage		N51502376	N51502377	N51502378	-	N51502379	-	-	-
Euro Carriage		N51502380	N51502381	N51502382	-	N51502383	-	-	-
1350 R NXT2		-	-	-	X	-	X	-	-
1350 RT		-	-	-	X	-	X	-	-
1650 R		-	-	-	-	-	X	-	-
1900 R		-	-	-	-	-	-	-	X
2200 R		-	-	-	-	-	-	-	X
2600 R		-	-	-	-	-	-	-	X
2700 V NXT:2		-	-	-	-	-	-	X	-
AL 230		X	X	-	-	-	-	-	-
AL320		X	X	-	-	-	-	-	-
AL330		X	X	-	-	-	-	-	-
AL420		X	X	-	-	-	-	-	-
AL430		X	X	X	-	-	-	-	-
AL530		-	X	X	-	-	-	-	-
AL550		-	X	X	-	X	-	-	-
MLA 2-25 H		X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H		X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H-C		X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H		X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H-C		X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 5-50 H		-	X	X	-	-	-	-	-
MLA 5-60 H-Z		-	X	X	-	X	-	-	-
AL140 OLD		X	X	-	-	-	-	-	-
AL340 OLD		X	X	-	-	-	-	-	-
AL440 OLD		-	X	X	-	-	-	-	-
MLA 1-25 H OLD		X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 3-35 H OLD		X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H OLD		-	X	X	-	-	-	-	-

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes