

Technische fiche :

HOGE DRUK REINIGER






Benefits







- Krachtige en doeltreffende reiniging.
- 45 min autonomie aan 200 bar.
- Suijkop op lans, 40 m darm.
- Aangepast aan alle reinigungs- of onderhoudswerkzaamheden.
- Eenvoudige aankoppeling op de standaard vorken.

Technical characteristics

- Tankcapaciteit 600 L.
- Hydraulische waterpomp.
- Druk regelbaar tussen 10 en 200 bar.
- Standaard met manometer.
- Dop op houder, 40 m slang.

| Hoedanigheid | | VHPC 600 | |
|-------------------------|-----|--|--|
| Stapelcapaciteit (l) | | 600 | |
| Gewicht en afmetingen | | | |
| Totale lengte (mm) | i1 | 1115 | |
| Totale hoogte (mm) | h17 | 1520 | |
| Breedte (mm) | | 1451 | |
| Gewicht (kg) | | 240 | |
| Lengte kabel (mm) | | 400 | |
| Operationele parameters | | | |
| Machine-apparatuur | |    | |

| Machine compatibiliteit | | VHPC 600 | |
|---------------------------------|--|----------|--|
| Referentienummer | | 790335 | |
| MLT 635-130 PS+ | | X | |
| MLT 635-140 V+ | | X | |
| MLT 841-145 PS+ | | X | |
| MLT 961-160 V+ L | | X | |
| MLT 1041-145 PS+L | | X | |
| MLFX 625-75 H | | X | |
| MLFX 735 T LSU | | X | |
| MLFX 841 - 145 PS+ | | X | |
| MLFX 961-160 V+ L | | X | |
| MLFX 1041-145 PS+L | | X | |
| MLT 630-105 ST4 OLD | | X | |
| MLT 630-105 V CP ST4 OLD | | X | |
| MLT 630-105 V ST4 OLD | | X | |
| MLT 635-140 V+ ST4 OLD | | X | |
| MLT 730-115 V CP ST4 OLD | | X | |
| MLT 730-115 V ST4 OLD | | X | |
| MLT 737-130 PS+ ST4 OLD | | X | |
| MLT 840-145 PS+ OLD | | X | |
| MLT 1040-145 PS+ L OLD | | X | |
| MLFX 840-140 PS+ OLD | | X | |
| MLFX 1040-140 PS+ L OLD | | X | |

| TABEL VAN SYMBOLEN | | | | | |
|---|---------------------------|---|----------------------------|---|--|
|  | Geen aanleg vereist |  | Hydraulische leiding |  | Hydraulische retour naar tank |
|  | Elektrische voorbereiding |  | Voorpositionering platform |  | Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter |



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes