

Fairway 405



De krachtige 405 7-delige fairwaymaier unit geeft met zijn volledig pendelende maaiunits een perfect maabeeld op uw fairways. De in de armleuning geïntegreerde joystickbediening maken deze machine uitermate gebruiksvriendelijk.

Tijdens transport en maaien kunnen de buitenste units eenvoudig onafhankelijk worden geheven. De luxe Grammer stoel verhoogd het comfort. Met een maai breedte van 4 meter levert de Fairway 405 een ongekende capaciteit. Door het instelbare gewichtsoverdrachtsysteem van de maaiunits is de machine onder alle omstandigheden inzetbaar.



Units voorzien van optionele achterrolborstels

Vermogen: 34.7 kW (46.5 pk)

Maai breedte: 4.0 m

Aandrijfsysteem: Hydrostatisch - servo bediend

Speciale eigenschappen: Onafhankelijk te bedienen buitenste units.
Hoge productiviteit.



Fairway 405 Technische gegevens

Power (Diesel)	Motor:	Kubota V1505-TE 4 cilinder watergekoelde turbodieselmotor
	Vermogen:	34.7 kW (46.5 pk) bij 3000 omw/min
	Inhoud:	1498 cc
	Start Systeem:	12 V elektrische start
	Brandstoftank:	45.4 l
Tractie aandrijving	Continu 4-wielaandrijving via servobediende pomp met variabele opbrengst naar direct gemonteerde wielmotoren op voor- en achterwielen	
Aandrijving maaiunits	Tandwielpomp met vaste opbrengst naar direct gemonteerde tandwielmotoren.	
Snelheden	(maximaal)	
	Maaien:	0 tot 12 km/uur
	Transport:	0 tot 14 km/uur
	Achteruit:	0 to 6.4 km/uur
	Hydrauliek tank:	37.8 l
	Hydraulische olie:	SAE 10W-30
Instrumenten	Indicatielampen: voorgloeien, hydrauliek (filter), motoroliedruk, motorolietemperatuurmeter, brandstofmeter, urenteller.	
Bedieningselementen	Transport stops, maaischakelaar, backlaphendel, variabele snelheid maaiunits, gewichtsoverdracht ventiel, joystick, parkeerrem, snelheidsbegrenzer, neutraalschakelaar, rijpedaal, voetpedaal maaiunits, hoekverstelling stuurwiel, gashendel, contactslot	
Remmen	Rijdend:	Hydrostatisch via rijpedaal Parkeerrem: Voetbediende bandremmen op de voorwielen 260 mm diameter
Besturing	Hydrostatisch bekrachtigd met verstelbaar stuurwiel.	
Stoel	Mechanisch geveerd met instelbaar gewicht. Voorzien van armlenningen, instelbare zithoogte, instelbare lengte rugleuning.	
Banden	Voor:	26.5 x 14.00 - 12 4 ply
	Achter:	20 x 10.00 - 8 4 ply
Afmetingen	Maaibreedte:	4.00 m
	Transportbreedte:	2.52 m
	Hoogte:	1.6 m
	Lengte:	2.75 m
	Gewicht:	1860 kg
	Spoorbreedte voorwielen:	2.02 m
	Spoorbreedte achterwielen:	1.09 m
	Wielbasis:	1.56 m
Maaunits	Type maaiunits:	664 mm (26") brede, 165 mm diameter snijcilinders
	Gewichtsoverdracht:	Variabel
	Heffen maaiunits:	Via mechanische hendel
	Aantal messen:	7 of 11
Productiviteit	maaihoogte: 12 mm tot 47 mm	
	Snijfrequentie :	1.81 mm/km/uur bij 7-messige units, 1.15 mm/km/uur bij 11-messige units 1.15 mm/km/uur bij 11-messige units
	Productiviteit:	4.32 hectare/uur bij 12 km/uur
	Rollen voorzijde:	75 mm (3") gegroefde rollen over de volle maaibreedte
	Achter:	75 mm (3") gladde rollen over de volle maaibreedte
	Afstelling snijcilinder:	zelfborgende micro afstelsysteem. Bij elke klik van dit systeem wordt de snijcilinder 0.04 mm versteld
Geluidsemisatie oor	83 dB(A)Leq	
Vibratie Niveau	0.406 m/s ²	
Geluidsemisatie	100 dB(A)LWA	
Optionele uitrusting	aangedreven achterrolborstels (fabriek of dealermontage), grasvangbakken, ROPS gecertificeerde cabine, Grammer luchtgeveerde stoel	

Pols Groep

Stationsweg 36, Zuidland

Tel: 0181- 458845

Internet: www.pols.nl/golf



When Performance Matters®