

GP400

Driedelige Greenmaaier



De Jacobsen GP400™ blinkt uit in kwaliteit, bedieningsgemak en degelijkheid. Jacobsen's befaamde maaiunits met gepatenteerde Turf Groomers zorgen voor een perfect maaibeeld.

- **Ergonomisch ontworpen bedieningsplatform** met duidelijke, ongecompliceerde, bediening. Standaard geleverd met Grammer geveerde stoel. Joystick bediening voor het heffen van de maaiunits.
- **Unieke uitzwenkbare middelste maaiunit** en het standaard geleverde snelwisselsysteem maakt reinigen, afstellen en uitwisselen van de maaiunits eenvoudig.
- **Jacobsen Classic XP™ maaiunits** met naar keuze 7, 9, 11 of 15 messen staan bekend om hun uitmuntende maaikwaliteit. Nu standaard voorzien van **TrueSet "klik"afstelling** voor snel en nauwkeurig afstellen.
- **Backlapsysteem en oliekoeler** zijn standaard gemonteerd op elke Jacobsen GP400.
- **Eenvoudiger onderhoud** door een compleet vernieuwd hydraulisch-, elektrisch- en brandstofsysteem.

QUICK SPECS

Motor: Kubota 3-cilinder dieselmotor

Maaisnelheid: Instelbaar (6 km/uur advies)

Maaihogte: 1.6 mm – 11.1 mm

Maaibreedte: 1.6 m (62")

Afmetingen:

Gewicht: 664 – 736 kg

Lengte (zonder vangbakken): 2.12 m

Hoogte met ROPS: 1.72m

Breedte: 1.89m



GP400

SPECIFICATIES

Motor	
Type	Kubota® D722 3-cilinder dieselmotor EPA Tier 4
Vermogen*	13.2kW (17.7 pk) bij 3200 omw./min
Motorinhoud	719 cm³
Luchtfiler	Droge tweetraps reiniging
Koelsysteem	Vloeistofkoeling. Inhoud systeem 3.8 liter
Brandstoftank	56.8 liter
Snelheden (maximaal)	
Maaien	6 km/uur
Transport	12.1 km/uur
Achteruit	3.1 km/uur
Hydraulisch	
Tractie Systeem	Variabele plunjerpomp en wielmotoren op elk wiel
Maaisysteem	Tandwielpomp en -motoren; Backlap regelventiel standaard.
Hefsysteem	Dubbelwerkende hydraulische cilinders. Parallel-Link hefsysteem.
Algemene specificaties	25.7 liter GreensCare 46 olie, 10 micron "full-flow" filtratie. Standaard oliekoeler
Banden, Remmen en Besturing	
Banden	20 x 10-10, 2-ply, tubeless
Parkeerrem	152 mm (6") schijfremmen, handbediend
Gronddruk	0.7 kg/cm² (10 psi)
Besturing	Hydraulisch bekrachtigd
Maaisysteem	
Aantal en afmetingen	Drie 22" (55.9 cm) snijcilinders; 5"(127 mm) diameter
Aantal messen	7,9,11 of 15
Mesmateriaal	Gehard staal met hoog koolstofgehalte
Maaifrequentie	.789 mm/km/uur met 11-messige snijcilinders
Maaibreedte	1.6 m
Maaihogte bereik (Afhankelijk van grasomstandigheden en gemonteerd ondermes)	1.6 mm - 11.1 mm
Gewicht en Afmetingen	
Gewicht	664 - 736 kg
Lengte (zonder vangbakken)	2.12 m
Hoogte (met ROPS)	1.72 m
Wielbasis	1.30 m
Breedte	1.89 m

*Motorvermogen wordt opgegeven door de fabrikant. Het werkelijke motorvermogen kan afwijken als gevolg van de omgevingscondities of het specifieke gebruik.

LET OP: Specificaties, hoewel correct tijdens het afdrukken, kunnen zonder kennisgeving veranderen.

Driedelige Greenmaaier

PRODUCT CONFIGURATIE

STANDAARD UITRUSTING

- ☐ Joystick bediening
- ☐ Instelbare maaisnelheid
- ☐ Instelbare transportsnelheid
- ☐ Backlapsysteem
- ☐ Instelbare zaksnelheid middelste unit.
- ☐ "Soft Drop" op de voorste units
- ☐ Handrem
- ☐ Grammer geveerde stoel
- ☐ Werkverlichting
- ☐ GreensCare biologisch afbreekbare hydraulische olie
- ☐ ROPS met veiligheidsgordel

MAAI UNITS

- ☐ 55.9 cm (22") 15, 11, 9 of 7 messige snijcilinders
- ☐ 55.9 cm (22") Verticut units

ACCESSOIRES

- ☐ Diverse typen voorrollen 5.1 cm tot 5.7 cm – Massief, gegroefd, aluminium en staal.
- ☐ Grasvangbakken (Nieuw model)
- ☐ Turf Groomer® met 6 of 12 mm tussenafstand.
- ☐ Quick roll greens rollers
- ☐ Spiker units
- ☐ Aangedreven achterrolborstels
- ☐ Set voor extra maaihogte tot 25 mm.
- ☐ 3WD kit
- ☐ Automatische maaisnelheid selectie

ORIGINELE ONDERDELEN

- ☐ Classic XP snijcilinders (7, 9, 11 of 15 messig)
- ☐ Selectie aan ondermessen, Low, Medium of High profile, tournament, super tournament of super tournament XXR
- ☐ MAG System™ magnetische ondermessen
- ☐ GreensCare™ 46 biologisch afbreekbare hydraulische olie.



T: 0181-458845 | www.pols.nl/golf