

Technische fiche :

R-EVOLUTION KANTELBARE VORKENBORD





Technische kenmerken

- Grote toename van de functionaliteit van je MRT dankzij een continue vorkrotatie van 360°.
- 2 capaciteiten: Tot 5000 kg / 11025 lb frontaal (+/- 15°) en tot 2500 kg / 5513 lb gedraaid.
- Opmerking: wegcirculatiekit verplicht in Duitsland en Italië op MRT Vision+. Neem contact op met uw dealer.







[The 3D picture at the top of this page is the reference CAT 1200 / 5000 R B - 52629990].

Voordelen voor de klant

- Eenvoudige hantering van lange ladingen in smalle ruimtes.
- Ruimtebesparing: beter palletbeheer = minder opslagruimte.
- Minder machinebewegingen & manoeuvres = brandstofbesparing.
- Veiligheid: constante bewaking van het gewicht, de hoek en de positie van de lading; adaptieve overbelastingsregeling op basis van de positie van de lading; geen voorwaartse kanteling bij een rotatie van 120° en een hefhoogte van meer dan 3 m.
- Kostenbesparing: beperkt machinebewegingen & manoeuvres = lager brandstofverbruik.
- Ruimtebesparing: beter palletbeheer = minder opslagruimte

Technische kenmerken		CAT 1200 / 5000 R B (a)	CAT 1200 / 5000 R B (b)
Afstand tot zwaartepunt (mm)		263	263
Max. capaciteit vooraan (15°/15°) (kg)		5000	4000
Maximale capaciteit in rotatie (360°) (kg)		2500	1000
Gewicht			
Gewicht (kg)		680	680
Gewicht en afmetingen			
Totale hoogte (mm)	h17	1130	1130
Totale lengte (mm)	l1	2208	2208
Breedte (mm)		1420	1420
Operationele parameters			
Machine-apparatuur			
Rotatie 1 (°)		360	360
Minimum spreiding vorken (mm)	b5	315	315
Maximum spreiding vorken (mm)	b5	1225	1225
Beschikbare vorkafmetingen			
125 x 50 x 1200		52629990	52629990

Machine compatibiliteit	CAT 1200 / 5000 R B (a)	CAT 1200 / 5000 R B (b)
Referentienummer E-RECO	52629990	52629990
MRT 1845 75	-	X
MRT 1845 115	-	X
MRT 2145 115	-	X
MRT 2260	X	-
MRT 2260 e	X	-
MRT 2545 115	-	X
MRT 2570	X	-
MRT 2660	X	-
MRT 2660 e	X	-
MRT 3060	X	-
MRT 3570	X	-
MRT 3570 ES	X	-
MRT-X 1845	-	X
MRT-X 2145	-	X
MRT-X 2260	X	-
MRT-X 2545	-	X
MRT-X 2570	X	-
MRT-X 2660	X	-
MRT-X 3060	X	-
MRT-X 3570	X	-
MRT-X 3570 ES	X	-

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes