


Technische fiche :

HIJSKUBEL





Benefits

- Veelzijdig: aanbouw op vorken of als hangend onderdeel.
- Bestudeerd zwaartepunt voor een grotere stabiliteit.
- Optimale vorm voor een doeltreffende verdeling.
- Onder de loep genomen ontwerp om de veiligheid van de operator en de bescherming van de componenten te optimaliseren.
- In optie: hydraulische opening ("H") voor een nauwkeurige en gecontroleerde verdeling.

Technical characteristics







- Vergrendelsysteem voor de vorken
- 3 aankoppelmogelijkheden (vorken 170 x 75 mm).
- Hydraulische opening van de klep beschikbaar op de 600 H uitvoering.
- Bescherming van de verbindingen en de hydraulische componenten.
- Breedte van de losklep : 540 mm.
- GL 600 H voor MRT : uitgerust met een stabilisatieklep.

Technische kenmerken		GL 400	GL 600	GL 600 H	GL 600 H MRT
Distance to center of gravity (mm)		391	465	443	468
Hoedanigheid					
Capaciteit (kg)		960	1440	1440	1440
Stapelcapaciteit (l)		400	600	600	600
Gewicht en afmetingen					
Totale lengte (mm)		l1 856	995	995	995
Totale hoogte (mm)		h17 1177	1197	1197	1197
Breedte (mm)		1139	1361	1326	1326
Gewicht (kg)		185	227	241	241
Operationele parameters					
Machine-apparatuur		✕	✕		
Opening		Manual	Manual	Hydraulic	Hydraulic
Flexibele buis		Nee	Nee	Nee	Nee

Machine compatibiliteit		GL 400	GL 600	GL 600 H	GL 600 H MRT
Referentienummer		52000527	52000528	52000529	52553617
MT 625 HA		X	X	X	-
MT 730 H		-	X	X	-
MT 733 Easy		X	X	X	-
MT 930 H		-	X	X	-
MT 930 HA		-	X	X	-
MT 933 Easy		-	X	X	-
MT 1033 easy		X	X	X	-
MT 1440 A		X	X	X	-
MT 1440 HA		X	X	X	-
MT 1840 A		X	X	X	-
MT 1840 HA		X	X	X	-
MT-X 625 H		X	X	X	-
MT-X 1440		X	X	X	-
MT-X 1440 A		X	X	X	-
MT-X 1840		X	X	X	-
MT-X 1840 A		X	X	X	-
MXT 840 K		X	-	X	-
MXT 840 P		X	-	X	-
MXT 1740 K		X	-	X	-
MXT 1740 P		X	-	X	-
MT 1440 OLD		X	X	X	-
MT 1840 OLD		X	X	X	-
Referentienummer E-RECO		-	52000528	52553617	-
MRT 1645 75		-	-	X	-
MRT 1645 115		-	-	X	-
MRT 1845 75		-	-	X	-
MRT 1845 115		-	-	X	-
MRT 2145 115		-	-	X	-
MRT 2260		-	X	X	-
MRT 2545 115		-	-	X	-
MRT 2570		-	X	X	-
MRT 2660		-	X	X	-
MRT 3060		-	X	X	-
MRT 3570		-	X	X	-
MRT 3570 ES		-	X	X	-
MRT-X 1645		-	-	X	-
MRT-X 1845		-	-	X	-
MRT-X 2145		-	-	X	-
MRT-X 2260		-	X	X	-
MRT-X 2545		-	-	X	-
MRT-X 2570		-	X	X	-
MRT-X 2660		-	X	X	-
MRT-X 3060		-	X	X	-
MRT-X 3570		-	X	X	-
MRT-X 3570 ES		-	X	X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD		-	-	X	X
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD		-	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD		-	-	X	X
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD		-	-	X	X
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD		-	-	X	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD		-	-	X	X
MRT 2150 Privilege Plus OLD		-	-	X	X
MRT 2470 Privilege Plus OLD		-	-	X	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD		-	-	X	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD		-	-	X	X
MRT 2550 Privilege Plus OLD		-	-	X	X
MRT 3050 Privilege Plus OLD		-	-	X	X
MRT-X 1440 Easy 400° OLD		-	-	X	X

Machine compatibiliteit	GL 400	GL 600	GL 600 H	GL 600 H MRT
MRT-X 1640 Easy 360° OLD	-	-	X	X
MRT-X 1640 Easy 400° OLD	-	-	X	X
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	-	-	X	X
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	-	-	X	X
MRT-X 2145 Easy 360° OLD	-	-	X	X
MRT-X 2145 Easy 400° OLD	-	-	X	X
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	-	-	X	X
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	-	-	X	X
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	-	-	X	X
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	-	-	X	X
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	-	-	X	X
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	-	-	X	X

TABEL VAN SYMBOLEN

	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes