

Technische fiche :

VERLENGDE JIB MET LIER



Benefits

- Oplossing om hangende lasten te verhandelen op een werf.
- Tovert je verreiker un een mobiele kraan.
- Ideaal om spanten, geraamte en andere hangende lasten te vervoeren en te plaatsen.
- Combinatie van het verstekeffect van een Jib met de veelzijdigheid van een lier.
- Buizenstructuur ontworpen voor een optimaal gewicht/stijfheid ratio.

Technical characteristics

- Breed gamma Jib's met lier van 600 kg tot 2000 kg met een max. verstek van 4 m.
- Negatieve rem in oliebad.
- Veiligheid: gehomologeerde en zelfsluitende draaihaak.
- Eindsensor (heffen en zakken).

Technische kenmerken		JW 1950 LB	JW 2500 / 2000 22M	JW 2500 / 2000 35M	JW 3000 / 1500 44M	JW 4100 / 600 68M	JW 4100 / 1000 34M	PT 600	PT 1000	PT 1500	PT 2000 (a)
Distance to center of gravity (mm)		1153	886	885	962	1157	1157	1107	1107	927	857
Hoedanigheid											
Max. bereik (mm)		3542	2008	2008	2633	3703	3542	4104	4104	2633	2008
Werkhoogte (mm)	h21	27000	24000	24000	35000	38000	27000	38000	27000	35000	24000
Capaciteit (kg)		884.51	2000	2000	1500	600	1000	600	1000	1500	2000
Gewicht en afmetingen											
Totale lengte (mm)	l1	4107	2516	2516	2990	4107	4107	4104	3949	2887	2388
Breedte (mm)		810	815	815	815	810	810	815	815	815	815
Gewicht (kg)		382	389	400	368	94	299	278	299	370	389
Lengte kabel (mm)		56000	49000	70000	37000	40000	56000	40000	56000	37000	49000
Kabellus		1	1	1	Direct	Direct	1	Direct	1	Direct	1
Operationele parameters											
Machine-apparatuur											
Hydraulisch systeem		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Hoeksnelheid (m/mn)		44	24	24	35	94	44	94	44	48	24

Machine compatibiliteit	JW 1950 LB	JW 2500 / 2000 22M	JW 2500 / 2000 35M	JW 3000 / 1500 44M	JW 4100 / 600 68M	JW 4100 / 1000 34M	PT 600	PT 1000	PT 1500	PT 2000 (a)
Referentienummer E-RECO	52718275	52718250	52717582	52717710	52719496	52719497	921325	921326	921330	921331
MRT 1645 75	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT 1645 115	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT 1845 75	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT 1845 115	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT 2145 115	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT 2260	X	X	-	X	X	X	-	-	-	-
MRT 2545 115	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
MRT 2570	X	-	X	X	X	X	-	-	-	-
MRT 2660	X	-	X	X	X	X	-	-	-	-
MRT 3060	X	-	X	X	X	X	-	-	-	-
MRT 3570	X	-	X	X	X	X	-	-	-	-
MRT 3570 ES	X	-	X	X	X	X	-	-	-	-
MRT-X 1645	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT-X 1845	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT-X 2145	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT-X 2260	X	X	-	X	X	X	-	-	-	-
MRT-X 2545	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
MRT-X 2570	X	-	X	X	X	X	-	-	-	-
MRT-X 2660	X	-	X	X	X	X	-	-	-	-
MRT-X 3060	X	-	X	X	X	X	-	-	-	-
MRT-X 3570	X	-	X	X	X	X	-	-	-	-
MRT-X 3570 ES	X	-	X	X	X	X	-	-	-	-
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
MRT 1840 Easy T4 S1 360° OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 1840 Easy T4 S1 400° OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT 2150 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT 2470 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT 2550 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
MRT-X 1440 Easy 400° OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT-X 1640 Easy 360° OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT-X 1640 Easy 400° OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT-X 2145 Easy 360° OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
MRT-X 2145 Easy 400° OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-

Technische kenmerken		PT 2000 (b)
Distance to center of gravity (mm)		857
Hoedanigheid		
Max. bereik (mm)		2008
Werkhoogte (mm)	h21	24000
Capaciteit (kg)		2000
Gewicht en afmetingen		
Totale lengte (mm)	11	2387
Breedte (mm)		815
Gewicht (kg)		400
Lengte kabel (mm)		70000
Kabellus		1
Operationele parameters		
Machine-apparatuur		
Hydraulisch systeem		Ja
Hoeksnelheid (m/mn)		24

Machine compatibiliteit		PT 2000 (b)
Referentienummer E-RECO		939392
MRT 2545 115		X
MRT-X 2545		X
MRT 2470 Privilege Plus OLD		X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD		X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD		X
MRT 2550 Privilege Plus OLD		X
MRT 3050 Privilege Plus OLD		X
MRT 3255 Privilege Plus OLD		X
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD		X
MRT-X 2545 Easy 360° OLD		X
MRT-X 2545 Easy 400° OLD		X
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD		X
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD		X
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD		X

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes