

Technische fiche :

ALLROUNDBAK (COMPACTE MACHINES)



Benefits

- Veelzijdige bak, bijzonder interessant voor verhuurtoepassingen.

Technical characteristics





- Hogere capaciteit voor materialen met gemiddelde dichtheid (< 1,5 t/m³).
- Robuust gebouwd voor intensieve laadtoepassingen.
- Slijtstuk en zijdelingse slijtstrippen in 400 HB.

Hoedanigheid		BU 920 / 210	BU 1080 / 250	BU 1380 / 380	BU 1680 / 590	BU 1760 / 690	BU 1760 / 740	BU 1830 / 720	BU 1830 / 780	BU 1880 / 900	BU 2080 / 1010
Stapelcapaciteit (l)		210	250	380	590	690	740	720	780	900	1010
Gewicht en afmetingen											
Totale hoogte (mm)	h17	463	463	524	572	645	670	645	670	732	732
Breedte (mm)		920	1080	1380	1680	1760	1760	1830	1830	1880	2080
Diepte (mm)	p5	889	889	889	948	952	960	952	960	1055	1055
Gewicht (kg)		58	60	146	250	255	210	260	225	360	370
Operationele parameters											
Flexibele buis		Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee

Machine compatibiliteit	BU 920 / 210	BU 1080 / 250	BU 1380 / 380	BU 1680 / 590	BU 1760 / 690	BU 1760 / 740	BU 1830 / 720	BU 1830 / 780	BU 1880 / 900	BU 2080 / 1010
All-Tach®	N726006	N726007	N736011	N747008	N757009	N51502466	N757010	N51502467	N51502074	N51502075
850 R	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1050 R	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
1350 R NXT2	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-
1350 RT	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-
1650 R	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
1900 R	-	-	-	X	-	X	-	-	-	-
2200 R	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
2600 R	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
2700 V NXT:2	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
3300 V NXT:2	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
4200 V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X

Hoedanigheid		BU 2140 / 1050 (a)	BU 2140 / 1050 (b)
Stapelcapaciteit (l)		1050	1050
Gewicht en afmetingen			
Totale hoogte (mm)	h17	732	732
Breedte (mm)		2140	2140
Diepte (mm)	p5	1055	1055
Gewicht (kg)		378	378
Operationele parameters			
Flexibele buis		Nee	Nee

Machine compatibiliteit	BU 2140 / 1050 (a)	BU 2140 / 1050 (b)
All-Tach®	N700247	N51502036
2150 RT	-	X
3300 V NXT:2	X	-
4200 V	X	-

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes