

Technische fiche :

UITSCHUIFBARE JIB



Benefits


- Eenvoudige en zekere oplossing voor het vervoer en plaatsen van dakspanten (apart of in een pak).
- Praktisch : een haak speciaal voor spanten en een standaard haak voor het gebruik als verlengde jib.
- Maximaal zicht bij het transport : de hoek van het accessoire laat toe om met de lading te rijden met de telescoop van de machine beneden.
- Eenvoudig en robuust accessoire.

Technical characteristics

- Capaciteit 600 kg @ 4 m/300 kg @ 5 m/100 kg @ 6 m.
- Veiligheid: speciaal gehomologeerde zelfsluitende draaihaak.
- Veiligheid: gehomologeerde en zelfsluitende standaard draaihaak.
- Eenvoudige en veilige manuele verlenging.
- Geïntegreerde steunvoet voor een eenvoudige stockage.

| Technische kenmerken | | JE 6000 / 600 | |
|------------------------------------|----|---------------|------|
| Distance to center of gravity (mm) | | | 1516 |
| Hoedanigheid | | | |
| Max. bereik (mm) | | | 3895 |
| Capaciteit (kg) | | | 600 |
| Capaciteit 2 (kg) | | | 300 |
| Capaciteit 3 (kg) | | | 100 |
| Max bij reiken 2 (mm) | | | 4845 |
| Max bij reiken 3 (mm) | | | 5845 |
| Gewicht en afmetingen | | | |
| Totale lengte (mm) | 11 | | 4347 |
| Breedte (mm) | | | 815 |
| Gewicht (kg) | | | 265 |
| Operationele parameters | | | |
| Machine-apparatuur | | | ✕ |

| Machine compatibiliteit | | JE 6000 / 600 | |
|-------------------------|--|---------------|--------|
| Referentienummer | | | 939995 |
| MT 730 H | | | X |
| MT 733 Easy | | | X |
| MT 930 H | | | X |
| MT 930 HA | | | X |
| MT 933 Easy | | | X |
| MT 1033 easy | | | X |
| MT 1135 H easy ST5 | | | X |
| MT 1335 | | | X |
| MT 1440 A | | | X |
| MT 1440 HA | | | X |
| MT 1840 A | | | X |
| MT 1840 HA | | | X |
| MT-X 1440 | | | X |
| MT-X 1440 A | | | X |
| MT-X 1840 | | | X |
| MT-X 1840 A | | | X |
| MT 1135 OLD | | | X |
| MT 1440 OLD | | | X |
| MT 1840 OLD | | | X |

| TABEL VAN SYMBOLEN | | | | | |
|---|---------------------------|---|----------------------------|---|--|
|  | Geen aanleg vereist |  | Hydraulische leiding |  | Hydraulische retour naar tank |
|  | Elektrische voorbereiding |  | Voorpositionering platform |  | Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter |



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes