




Technische fiche :


1350 R NXT2



Hoedanigheid		Metrisch
Rated Operating Capacity		612 kg
Rated Operating Capacity with Optional Counterweight		680 kg
Leeg gewicht		2384 kg
Gewicht en afmetingen		
Overall Operating Height - Fully Raised	h27	3670 mm
Hoogte tot schamierpen - volledig verhoogd	h28	2794 mm
Overall Height to Top of ROPS	h17	1930 mm
Stortheok op volledige hoogte	a5	40 °
Dump height	h29	2123 mm
Overall length with bucket	l16	3076 mm
Dump reach at full height		584 mm
Teruggrollen op de grond		28 °
Seat to ground height	h30	871 mm
Wielbasis (y)	y	950 mm
Overall width less bucket	b1	1364 mm
Bakbreedte	e1	1372 mm
Bodemvrijheid machine	m4	203 m
Overall length - Less Bucket	l2	2360 mm
Starthoek	a2	25 °
Clearance Radius - Front with Bucket		1842 mm
Clearance Circle - Rear	wa1	1372 mm
Banden		
Standard tyres		10.00x16.5 HD
Motor		
Merk		Yanmar
Motormodel		4TNV88C-KMS
Gross Power (kW)		34.3 kW
Max. koppel / Motorkoppel		146.2 Nm / 2800 rpm
Batterij		12 V
Starter (kW)		2.3 kW
hydraulisch		
Hulphydrauliek		63.6 l/min
Auxiliary Hydraulic Pressure		207 Bar
Tankinhoud		
Inhoud brandstoftank		59.40 l
Reservoir Capacity Hydraulics		34.80 l
Cilinderinhoud		2.20 l
Coolant system capacity		7.90 l
Geluid en trillingen		
Lawaai in de omgeving (LWA)		82 dB(A)
Lawaai op de bestuursplaats (LpA)		100 dB(A)
Whole-Body Vibration (ISO 2631-1)		<0.81 m/s ²
Trillingen op het geheel handen/armen		< 1.9 m/s ²

Tekening met afmetingen





 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.

MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes